

MANIGLIA A 45° SERIE OPEN

45° safety handle

manilla de seguridad de 45°



RIVESTIMENTO
NYLON-RILSAN

cm



N-OP-MA1

35+35 (45°)



testo di capitolato:

Maniglione curvato a 45°, costituito da tre componenti, realizzate in acciaio con trattamento anticorrosione in tubo ovale 40x20 e tubo Ø22, rivestito con materiale NYLON , completo di : vite svasata di unione Ø10, piattelli di fissaggio a parete in nylon a 6 fori, rosoni in acciaio inox funzione "antivandalo". Capacità di carico 150 Kg. a norma UNI-CNR 10021/85 e 10011/85.

misura ... Tipo Goman codice ...

specifications:

45° safety handle , constituted by three pieces, realized in steel with anticorrosion treatment in tube oval 40x20 and tube Ø22, treated with antisursey NYLON , consisting of : screw Ø10, 6 holes nylon disks for fixing to wall, "antitheft" function stainless steel rosette.

Capacity 150 Kg. in respect of UNI-CNR 10021/85 e 10011/85.

measure ... Goman Type code ...

prescripciones:

manilla de seguridad de 45°, constituida por tres piezas, realizadas en acero con tratamiento anticorrosión en tubo oval 40x20 y tubo Ø22, revestida con material NYLON , completa de : tornillo Ø10, platillo en nylon con 6 agujeros para fijación a la pared, embellecedor inox "antivandàlico".

150 Kg. de carga a norma UNI-CNR 10021/85 e 10011/85.

medida ... Tipo Goman código ...

