



GOMAN S.r.l. - VIA MAESTRI DEL LAVORO, 8  
46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - ITALY  
TEL +39 0376 671780 - FAX +39 0376 671286  
[WWW.GOMAN.IT](http://WWW.GOMAN.IT) - E-MAIL: [INFO@GOMAN.IT](mailto:INFO@GOMAN.IT)  
P.IVA 01890020207 - REG IMPR 16946 REA N°206739



## BARRA RIBALTABILE SERIE LEONARDO CON FRIZIONE PER BLOCCAGGIO VERTICALE

LEONARDO folding supporting bar with friction for vertical lock  
abatible LEONARDO con embrague para bloqueo vertical



cm

LEO-B75/XX 75



RAL 9016 bianco antibatt.	RAL 5002 blu	RAL 3002 rosso	RAL 6034 turchese	RAL 1018 giallo	RAL 2004 arancio	RAL 6018 verde	RAL 6019 verde chiaro	inox lucido/nero opaco	inox lucido/bianco opaco
---------------------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------	------------------	----------------	-----------------------	------------------------	--------------------------

01

02

05

60

64

65

70

71

35

36

### testo di capitolato:

**barra di sicurezza, tipo ribaltabile**, con bloccaggio verticale e **sistema antinfortunistico**, costituita da 4 pezzi, realizzata in acciaio con trattamento anticorrosione rivestita con materiale antiusura o in acciaio inox in tubo Ø32x1,5, rinforzo intermedio, completo di: piastra in acciaio inox a 4 fori per fissaggio a parete, perno di unione Ø 8, frizione in materiale sintetico termoplastico.  
Capacità di carico 150 Kg.

misura 75 cm Tipo Goman codice ...

### specifications:

folding supporting bar with friction for vertical block constituted by four pieces, realized in steel with anticorrosion treatment, treated with antisursey material, or in stainless steel in tube Ø32x1,5, intermediate prop , consisting of: stainless steel plate, with 4 holes for fixing to wall, pivot Ø 8, thermoplastic friction.  
Load capacity 150 kg.

measure 75 cm Goman Type code ...

### prescripciones:

barra de seguridad abatible con embrague para bloqueo vertical constituida por 4 piezas , realizada en acero con tratamiento anticorrosión revestida con material antiusura o en acero inox en tubo Ø32x1,5, refuerzo intermedio, completa de: plato inox con 4 agujeros, para fijación a la pared, perno de unión Ø 8, embrague en material sintético termoplástico.  
Capacidad de carga 150 kg.

medida 75 cm Tipo Goman código ...

